

OCTAFLUID HD

ОПИСАНИЕ

OCTAFLUID HD – это полностью готовая к использованию охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с добавлением высокотехнологичных присадок для защиты системы охлаждения (SCA). Наличие этих присадок позволяет использовать антифриз для обслуживания всего спектра техники включая тяжело нагруженные двигатели. **OCTAFLUID HD** имеет сбалансированный химический состав ингибиторов коррозии, ограниченное количество силикатов и не содержит фосфатов, что предотвращает образование накипи и осадка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для систем охлаждения ВСЕХ двигателей на дизеле, бензине и природном газе
- Оптимальная защита от замерзания и закипания
- Предохраняет металлы и детали системы охлаждения от коррозии
- Содержит нитриты для защиты мокрой гильзы цилиндра от кавитации
- Имеет пролонгированный срок службы при периодическом дополнении присадками SCA (до 6 тыс.м.ч.)
- Исключает ошибки при добавлении SCA при первоначальной заливке
- Не содержит фосфатов, что уменьшает риск образования накипи
- OCTAFLUID HD совместим с присадками SCA основных производителей

СПЕЦИФИКАЦИИ

+ CATERPILLAR DEAC + CUMMINS 90T8-4, CES 14603 + DETROIT DIESEL 7SE298, 93K217 + FORD ESE-M97B44-A + JOHN DEERE H24A1, H24C1 + NAVISTAR B-1 TYPE II + FREIGHTLINER 48-22880 + VOLVO / MACK + MTU 5048 + GM 1825M + ASTM D-4985 + ASTM D-5345 + ASTM D-6210 + TMC RP329 + Ростсельмаш PCM-142 XK 22



ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода	Температура защиты от замерзания	Температура кипения**
50 / 50	-40 °C	116 °C
60 / 40	-55 °C	129 °C
Концентрат	-40 °C*	116 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

		Octafluid HD 50/50	Octafluid HD 60/40	Octafluid HD концентрат
Цвет		розовый	розовый	розовый
Плотность при 15,5 °C (60°F)	D-1122	1,065	1,075-1,085	1,12
Температура защиты от замерзания, °C	D-1177	-40°C	-55°C	-40°C*
Температура кипения, °C**	D-1120	116°C	129°C	116°C
pH, (для 50% по объему)	D-1287	9,5-11,0	9,5-11,0	9,5-11,0
Зольность, масс%	D-1119	0,6	0,6	

*Указана температура защиты от замерзания раствора с водой в концентрации 50/50 по массе.

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ:



Куб
1000 кг



Бочка
220 кг



Канистра
10 кг



Канистра
5 кг



Канистра
1 кг