

VOLGA OIL Hydraulic HVLP 32,46

МИНЕРАЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Серия всесезонных гидравлических масел VOLGA OIL Hydraulic HVLP 32,46 производятся на основе тщательно отобранных базовых масел глубокой очистки и синтетических технологий. Многофункционального цинк содержащий пакета присадок обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, предотвращает коррозию, обладает высокими противоизносными и деэмульгирующими свойствами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эффективная термоокислительная стабильность уменьшает образование отложений и улучшает работу клапанов
- Отличные противоизносные и противокоррозионные характеристики - продлевают срок службы гидравлических насосов
- Совместимость с эластомерами и цветными металлами

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- DIN 51524 - 3 (HVLP);
- ISO 11158 HV;
- GB 11118.1
- Eaton E-FDGN-TB002-E
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2;
- Bosch Rexroth RDE 90235

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Методы испытания		
Класс вязкости	ISO 3448	HVLP 32	HVLP 46
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,8672	0,8735
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	6,4	8,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	32,9	46,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	150	146
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	215	235
Температура застывания, °С	ASTM D97	-45	-49

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 03.2025г.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло Волга-Ойл Hydraulic HLP 32,46 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.