

Gazpromneft Velocite Oil 2

Gazpromneft Velocite Oil 2 – технологическое масло на основе высокоочищенных маловязких масляных дистиллятов с добавлением высокоэффективного пакета присадок, улучшающего антиокислительные, антикоррозионные и антипенные свойства продукта.

Применение

- Шпиндельные и другие высокооборотные подшипники с экстремально малыми зазорами
- Гидравлические системы низкого давления, где рекомендованы масла с кинематической вязкостью около 2 мм²/с при 40 °С

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Velocite Oil 2
Внешний вид	п. 7.3 СТО 77820966-075-2018	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
Вязкость кинематическая при 40°С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	2,5-3,0
Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 1431	0,12
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 5985	0,1
Испытания корродирующего действия на пластинку из меди М1 или М-2 по ГОСТ 859	ГОСТ 2917	Выдерживает
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	98
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	-54
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	795

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

