

МГЕ-46В

Масло, предназначенное для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительной-дорожной и другой специальной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Работоспособно в агрегатах гидрообъемных передач в диапазоне температур от -10 до +80 °С. Изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный комплекс присадок, обеспечивающий высокий уровень и стабильность вязкостных, противоизносных, антиокислительных свойств.

Преимущества

- Масло не агрессивно по отношению к материалам, применяемым в гидроприводе, что снижает вероятность утечек
- Хорошие свойства по отделению воды и воздуха обеспечивают бесперебойную работу масла в тяжелых эксплуатационных условиях и при обводнении
- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур, позволяя работать в тяжелых погодных условиях

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	МГЕ-46В
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С	ГОСТ 33	46,6
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 100 °С	ГОСТ 33	6,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	1,0
Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: диаметр пятна износа (Д _и), мм	ГОСТ 9490	0,30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	877

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

