



GIDROTEC HVLP

15, 22, 32, 46

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 15, 22, 32, 46, **DIN** 51524 - 3 (HVLP), **ASTM** D6158 HV, **ISO** 11158 HV, **HongHua Group, Sulzer, Sandvik, Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E (35VQ25), COMETTO, Danfoss, SMS Demag, Metso, Akros, Furukawa Unic, Parker-Denisoin HF-0, HF-1, HF-2, Bosch Rexroth 90235, Negri Bossi, KraussMaffei, Sierra, Fives Cincinnati P-68/P-70, ООО «Завод Дорожных Машин», ОАО «Кировский завод», ООО «ИМЗ АВТОКРАН»**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективный модификатор вязкости придает маслу высокий индекс вязкости и отличную прокачиваемость при низких температурах;
- Стойкость к механической деструкции обеспечивает стабильность вязкостных свойств во всем диапазоне рабочих температур в течение всего срока службы масла;
- Превосходная окислительная стабильность благодаря уменьшению отложений, увеличивает срок службы масла и фильтров, сокращая затраты на обслуживание;
- Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно предотвращает коррозию при попадании воды в систему;
- Отличные антипенные свойства уменьшают риск попадания воздуха в рабочую зону, поддерживают стабильность защитной масляной пленки в узлах трения.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Hidrotec HVLP			
		15	22	32	46
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,6	22,5	32,6	46,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	157	194	183	165
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	1,0	1,0	1,0	1,0
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,62	0,63	0,64	0,65
Склонность к пенообразованию:	ГОСТ 32344	20	10	0	0
при 24 °С		20	20	20	20
при 94 °С		30	10	0	10
при 24 °С после испытания при 94 °С					
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	169	178	189	211
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-55	-49	-49	-46
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р51069	863,5	867,3	872,1	873,7

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.