ROSNEFT

KINETIC HYPOID

85W-140

Rosneft Kinetic Hypoid 85W-140 – всесезонное трансмиссионное масло для гипоидных передач со значительным смещением осей, ведущих мостов и раздаточных коробок, оснащенных стальными синхронизаторами, грузовой, дорожно-строительной и легкой коммерческой техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/ 16C/16D/21A
Scania STO 1:0
Volvo 97310

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный ресурс деталей, стойкость к ударным и контактным нагрузкам за счет высокого содержания противозадирных и противоизносных присадок
- Предотвращение утечек смазочного материала, отличная совместимость с резиновыми уплотнениями, отсутствие набухания и растрескивания
- Надежность эксплуатационных характеристик за счет высокой термоокислительной стабильности

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	**Метод**	**Rosneft Kinetic Hypoid 85W-140**
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33	28,1
Динамическая вязкость при - 12 °C, мПа·с	ГОСТ 1929	40200
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	113
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	1,05
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	212
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-25
Склонность к пенообразованию, см3: при 24°C при 93,5°C при 24°C	ASTM D892	 10/0 20/0 10/0
Трибологические характеристики: индекс задира, $И_з$, Н нагрузка сваривания, P_c, Н	ГОСТ 9490	 590 5250
Плотность при 20°C, кг/м3	ГОСТ 3900	899
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, A/8, 3/90: стадия нагружения	DIN ISO 14635-1	12

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.