Gazpromneft PS Fluid

- Гидроусилители рулевого управления
- Противоизносные свойства
- Стабильность к окислению
- Низкотемпературные свойства
- Высокая стабильность вязкости
- Высококачественные базовые компоненты

Gazpromneft PS Fluid – это рабочая жидкость на углеводородной основе, предназначенная для применения в гидроусилителях рулевого управления (ГУР) легковой, легкой и тяжелой коммерческой, внедорожной техники. Благодаря минимальному содержанию загустителя обладает очень стабильной вязкостью на протяжении всего интервала замены.

Характеристики/Преимущества/ Потенциальные выгоды

- Противоизносные свойства → защита деталей ГУР от механического разрушения → экономия при ремонте и обслуживании техники
- Стабильность к окислению → сохранение свойств жидкости и защита деталей ГУР от отложений при нагреве → снижение вероятности внеплановых простоев техники
- Высокая стабильность вязкости → сохранение производительности гидронасоса ГУР на протяжении всего интервала замены масла → сохранение комфорта езды
- Хорошие низкотемпературные свойства → сохранение прокачиваемости жидкости в зимних условиях → возможность сокращения времени прогрева техники

Применение

- Гидроусилители рулевого управления легковой, легкой и тяжелой коммерческой, внедорожной техники.
- Гидроусилители рулевого управления, которые допускают применение рабочих жидкостей на основе углеводородных масел, кроме жидкостей уровня GM Dexron II и III.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft PS Fluid
Вязкость кинематическая мм^2/с: при 100 °С при 40 °С при -20 °С	 ASTM D 445 ASTM D 445 ГОСТ 33	 7,0 34 1500
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	200
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-44
Массовая доля активных элементов, %: ▪ Кальций ▪ Цинк	ASTM D 6481	 0,19 0,1
Склонность к пенообразованию при 24 °С/94 °С/ 24 °С, см^3	ASTM D 892	10/ 20/ 10
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ASTM D 4052	858

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 10/2024