ТОСОЛ WEZER

Охлаждающая жидкость

Описание продукта

ТОСОЛ WEZER — универсальная охлаждающая жидкость, изготовленная на основе высококачественного моноэтиленгликоля, очищенной воды, сбалансированного комплекса антикоррозионных присадок и красящего пигмента. Обеспечивает надёжную защиту всех элементов системы охлаждения от коррозии, отложений и загрязнений. Совместим со всеми материалами, используемыми в автомобильных системах охлаждения. Антикоррозионный эффект достигается благодаря гибридной технологии присадок, сочетающей органические и неорганические соединения.

Соответствует требованиям

ГОСТ 28084
ГОСТ 33591
ASTM D3306
SAE J1034

- **ЯМЗ**
- **ПАЗ**
- **УАЗ**
- **АВТОВАЗ**
- **ГАЗ**
- **ЛИАЗ**
- **МАЗ**
- **Камаз**
- **ММЗ**

Область применения

Предназначен для использования в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также может применяться в локальных системах отопления.

Срок службы охлаждающей жидкости — до 3 лет или 120 000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации.

Рекомендации по применению

ТОСОЛ поставляется в готовом к применению виде и не требует разбавления.

Смешивание с другими охлаждающими жидкостями не рекомендуется и допускается лишь в исключительных случаях на непродолжительное время.

Перед заменой рекомендуется полностью слить отработанную жидкость и промыть систему охлаждения специальными средствами.

После промывки необходимо залить свежий тосол, запустить двигатель, прогреть его с включённой системой отопления и при необходимости долить жидкость до нужного уровня.

Преимущества

Обеспечивает надёжную защиту металлических поверхностей от коррозии
Совместим с эластомерными уплотнителями, повышая их долговечность
Не содержит нитритов и фосфатов, предотвращает коррозию при высоких температурах
Не содержит метанол и другие алифатические спирты
Обладает превосходными антипенными свойствами и обеспечивает стабильную теплоотдачу
Сохраняет чистоту системы охлаждения, предотвращая образование накипи
Разработан с учётом условий эксплуатации в России и странах СНГ

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	ГОСТ 28084 п. 4.1	Прозрачная однородная **синяя** жидкость
Плотность при 20 °С, г/см^3	ГОСТ 18995.1	1,065
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084 п. 4.3	-40
Коррозионное воздействие на металлы, г/м^2 сут.	ГОСТ 28084 п. 4.5	Медь - 0,1 Латунь - 0,1 Сталь - 0,1 Чугун - 0,1 Алюминий - 0,1 Припрой – 0,2
Вспениваемость: - объем пены, см^3 - устойчивость пены, сек	ГОСТ 28084 п. 4.6	 19,4 2,2
Набухание резины, %	ГОСТ 28084 п. 4.7	1,6
Водородный показатель (pH) при 20°С	ГОСТ 22567.5	7,4

606002, Россия, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В
тел.: (8313) 36-59-30
© Все права защищены.