

VOLGA OIL №158

Пластичная смазка

ОПИСАНИЕ

VOLGA OIL №158 предназначена для смазки подшипников качения и скольжения, шарниров, крестовин валов, а также прочих узлов машин и промышленного оборудования работающих при слабой и средней нагрузке. Рабочий диапазон температур от -30 до +100 °С.

Состав: изготавливается путем загущения смеси высококачественных нефтяных масел безводным кальциевым мылом с добавлением пакета присадок, обеспечивающего высокие противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надёжную и длительную защиту узлов трения от износа и коррозии
- Обладает превосходной водостойкостью и уплотняющими свойствами
- Превосходная механическая и антиокислительная стабильность позволяют увеличить срок службы смазки

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработана для применения в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, для поверхностей трения колесных транспортных средств, для работы в промышленных механизмах, электрических машинах и т.п. Смазка применяется в соответствии с рекомендациями производителя техники, узлов или агрегатов.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- DIN 51502: KP2G-30;
- NLGI:2;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Тип базового масла		Минеральное
Тип загустителя		Безводный кальций
Температура каплепадения, °С, не ниже	ГОСТ 6793	150
Нагрузка сваривания, Н, не ниже	ГОСТ 9490	1960
Диаметр пятна износа, мм, не более	ГОСТ 9490	0,6
Цвет	Визуально	Синий

*Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 12.2023

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, VOLGA OIL Литол-24 (СТО)

не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания смазки на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Не сливайте отработанную смазку в канализацию, почву или водоемы.