

WOLF OFFICIALTECH DCT FLUID

01/09/2026
5099

Это смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, разработанный специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные легковые автомобили. Оно обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость предназначена, главным образом, для коробок передач с двойным сцеплением (DCT) производства VAG. Она подходит для использования в других 6-скоростных коробках передач с двойным сцеплением (DCT), таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic (7-скоростная), и т. д..

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоокислительная стабильность
характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	BUGATTI	VEYRON (wet DCT)
BORGWARNER	WET DCT	BYD	6DT35
BENTLEY	G 052 524-B2	BYD	QVBYD-A1909.0058.2013
BMW	6 speed DCT	CHANGAN	DCTF
BMW	83 22 2 446 673	CHERY	730DHB/DHC 7DCT300
BMW	83 22 5 A53 CB2	CHERY	738DHA 7DCT380
BMW	83220306816	CHERY	9009011085
BMW	83220397244	CHRYSLER	68044345EA
BMW	83220440214	CHRYSLER	68044345GA
BMW	83222147477	CHRYSLER	Powershift 6 speed
BMW	83222148578	DTFR	13C130
BMW	83222148579	FERRARI	7 Speed (Getrag)
BMW	83222167666	FERRARI	TF DCT-F3
BMW	83222409710	FIAT	9.55550-DA11
BMW	83222433157	FIAT	9.55550-HE2
BMW	83225B3AC81	FIAT	9.55550-MZ2
BMW	DCTF-1	FIAT	9.55550-MZ6
BMW	DCTF-1+	FORD	1 490 761
BMW	DCTF-2	FORD	1 490 763
BMW	Drivelogic 7 speed	FORD	F-DC
BMW	DTF 1	FORD	MU7J 19A509 AA
BMW	FFL-4	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	MTF LT-3	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	MTF LT-5	FORD	WSS-M2C200-E1

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



FORD	WSS-M2C218-A1	RENAULT	DW6
FORD	WSS-M2C936-A	RENAULT	EDC
GM	DEXRON DCT	SINOPEC	DCTF-GS
GM	FFL-4	STELLANTIS	16 934 837 80
GREAT WALL	GW7DCT1	SUZUKI	99000-22B27-036
GREAT WALL	GWM 7DCT450	TOYOTA	0888581001
HONDA	MTF III	TOYOTA	JWS 2271
HONDA	TYPE 2	TOYOTA	LF
HYUNDAI	04300-2N100	TOYOTA	LV 75W MT
HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1	VOLVO	1161520-7
KIA	04300-2N100	VOLVO	1161838
KIA	04300-2N110 WDHO-1	VOLVO	1161839
KUNLUN	DCTF-7S	VOLVO	32240415
MB	000 989 20 02	VOLVO	32240419
MB	000 989 61 04	VOLVO	BOT341 #1161838
MB	001 989 85 03	VOLVO	D1
MB	001 989 86 03	VOLVO	D2
MB	002 989 04 03	VW	G 052 171
MB	236.21	VW	G 052 178
MB	236.22	VW	G 052 182
MB	236.24	VW	G 052 512
MB	236.25	VW	G 052 513
MB	239.21	VW	G 052 524
MB	239.22	VW	G 052 527
MB	SLS A0019898603	VW	G 052 529
MCLAREN	FFL-4	VW	G 052 536
MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1	VW	G 052 726
MITSUBISHI	MZ320065	VW	G 052 798
NISSAN	999MP-6TRT00P	VW	G 055 512
NISSAN	DCT FLUID	VW	G 055 524
NISSAN	GR6	VW	G 055 529
NISSAN	GT-R R35	VW	G 055 536
NISSAN	LV MT-1	VW	G 055 549
NISSAN	R35 SPECIAL	VW	G 060 726
PKD	DCT Transmission Oil for ZF	VW	G 070 726
PORSCHE	000.043.20	VW	G009317
PORSCHE	000.043.207.29	VW	TL 521 82
PORSCHE	000.043.207.30	ZF	0671090545
PORSCHE	000.043.210.44	ZF	TE-ML 11
PORSCHE	000.043.305.63		
PORSCHE	971.094.307.02A		
PORSCHE	999.917.080.00		
PORSCHE	999.917.080.01		
PORSCHE	999.917.546.00		
PORSCHE	TF 0870		
PSA	1618078480		
PSA	9730 A8		
PSA	9734 S2		
PSA	JWS 2271		
PUNCH	DT2		
RENAULT	7711579456		
RENAULT	7711785243		
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed		
RENAULT	DC4		
RENAULT	DW5		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.26
Индекс вязкости	ASTM D2270		173
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	202

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

